

ЗАО "ЛАКОКРАСОЧНЫЙ ЗАВОД" ДЗЕРЖИНСКОГО РАЙОНА



Отгрузка  
осуществляется со  
склада в г.Минске и  
д.Журавинка,  
Дзержинского  
района

р/с 301 201 028 1019 в ОАО "Приорбанк" ЦБУ 101, г.Минск, ул.Тимирязева, 65а, код 749, УНН 600451552  
телефон/факс: (017) 226 54 91, 306-53-99, 200 58 11, (029) 609 39 33, 559 58 11

**ЦЕНОВОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ производителя лакокрасочных материалов от 13.05.2011**

Цены указаны в рублях РБ за 1 кг. с учетом тары без НДС. Ставка НДС 20%



WWW.TRICOLOR.BY

TRICOLOR@TRICOLOR.BY

Наименование	Краткая характеристика	Ведро 7.5 кг. за 1 кг.	Ведро 15кг. за 1 кг.	Ведро 30 кг. за 1 кг.	Наименование	Краткая характеристика	Ведро 18 кг. за 1 кг.																
КРАСКА ВД-АК ФАСАДНАЯ EXTRA	Для окраски новых фасадов жилых зданий, долговечной окраски фасадов промышленных построек, повторной окраски ранее окрашенных объектов. Применяется по бетонным, известково-цементным, известковым и оштукатуренным поверхностям. Рекомендуется для окраски по системам теплоизоляции фасадов, действующих в РБ. Не исключает применения внутри зданий и в помещениях с повышенной влажностью. Расход 150-200 г/м <sup>2</sup> на один слой.	7535	7535	7315	ВСЕСЕЗОННАЯ ФАСАДНАЯ ПЛИОЛИТОВАЯ КРАСКА ФАСАД-АКРИЛ	Для долговечной окраски фасадов зданий, новых и ранее окрашенных, по бетонным и оштукатуренным поверхностям, рекомендуется по системам теплоизоляции фасадов. Относится к краскам с рядом повышенных качественных характеристик: супер белая, максимальная паропроницаемость, обладает эффектом самоочищающего фасада. Самогрунтуемая краска - активные компоненты не только одновременно скрепляют структуру подложки после проникновения, но и создают равномерную прочную пленку. Краску наносить на поверхность при температуре от +30с до -20с. Расход краски 400-420 г/м <sup>2</sup> .	17600																
КРАСКА ВД-АК ФАСАДНАЯ LUX	Для окраски фасадов с <u>повышенными эксплуатационными требованиями</u> , по бетонным и оштукатуренным поверхностям, а также по системам теплоизоляции фасадов. Для окраски зданий на центральных городских улицах, в промышленных зонах, при проведении реставрационных работ, окраски зданий культурного и исторического наследия. <u>Не впитывает грязь со временем - обладает функцией пылеотгаливания</u> . Не исключает применения внутри зданий и в помещениях с повышенной влажностью. Расход 140-190 г/м <sup>2</sup> на один слой.	9130	9130	8910	КРАСКА ДЛЯ ШИФЕРА ВД-АК AQUADASH	Для декоративно-предохранительной окраски крыш из бетонных блоков, волокнистого цемента, шифера, скатных крыш, покрытых бетонной и глиняной черепицей, а также для покраски цоколей зданий с повышенными требованиями к качеству оформления. Расход 150-200 г/м <sup>2</sup> на один слой.	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Наименование</th> <th>Ведро 7.5 кг. за 1 кг.</th> <th>Ведро 15кг. за 1 кг.</th> <th>Ведро 30 кг. за 1 кг.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>красно-коричневая</td> <td>12775</td> <td>12775</td> <td>12474</td> </tr> <tr> <td>зеленая</td> <td>18000</td> <td>18000</td> <td>17600</td> </tr> <tr> <td>коричневая</td> <td>12125</td> <td>12125</td> <td>11825</td> </tr> </tbody> </table>	Наименование	Ведро 7.5 кг. за 1 кг.	Ведро 15кг. за 1 кг.	Ведро 30 кг. за 1 кг.	красно-коричневая	12775	12775	12474	зеленая	18000	18000	17600	коричневая	12125	12125	11825
						Наименование	Ведро 7.5 кг. за 1 кг.	Ведро 15кг. за 1 кг.	Ведро 30 кг. за 1 кг.														
						красно-коричневая	12775	12775	12474														
зеленая	18000	18000	17600																				
коричневая	12125	12125	11825																				
КРАСКА ВД-АК ECO Universal	Для окраски поверхностей из цементных, известково-цементных, известковых, оштукатуренных и гипсовых растворов. Используется для отделки новых и ранее окрашенных жилых и производственных помещений, при проведении ремонтов по старым подготовленным поверхностям. Не рекомендуется для использования в помещениях с высоким содержанием влаги и перепадами температур (котельные, интерьеры бань и бассейнов и т.д.). Расход 150-250 г/м <sup>2</sup> на один слой.	6635	6635	6415	ГРУНТОВКА ВД-АК G-113 ГЛУБОКОГО ПРОНИКНОВЕНИЯ	Грунтовка для фасадных и интерьерных работ. Для предварительной подготовки пористых впитывающих поверхностей (штукатурки, шпатлевки, бетона, гипсокартона), под оклейку обоями, облицовку керамической плиткой, грунтования асбцементных листов и черепичных крыш и т.д. перед покрытием их водно-дисперсионными красками «TRICOLOR ». Расход 50-300 г/м <sup>2</sup>	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Канистра 2 кг.</th> <th>Канистра 5 кг.</th> <th>Канистра 10 кг.</th> <th>Ведро 20 кг.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>5 795</td> <td>5495</td> <td>5195</td> <td>4895</td> </tr> </tbody> </table>	Канистра 2 кг.	Канистра 5 кг.	Канистра 10 кг.	Ведро 20 кг.	5 795	5495	5195	4895								
Канистра 2 кг.	Канистра 5 кг.	Канистра 10 кг.	Ведро 20 кг.																				
5 795	5495	5195	4895																				
КРАСКА ВД-АК ИНТЕРЬЕРНАЯ EXTRA	Для интерьерного оформления стен и потолков, выполненных из цементных, известково-цементных, известковых, оштукатуренных и гипсовых растворов, а также для окраски обоев. Для отделки новых интерьеров при крупнопанельном домостроительстве, отделки частных построек, промышленных интерьеров, путей эвакуации зданий, в помещениях с повышенной влажностью, по поверхностям в медицинских учреждениях, под обработку антисептическими средствами; при проведении ремонтов по старым подготовленным поверхностям. Расход 150-200 г/м <sup>2</sup> на один слой.	6975	6975	6755	ГРУНТОВКА ВД-АК G-114 КОНЦЕНТРАТ ГЛУБОКОГО ПРОНИКНОВЕНИЯ	Для предварительной подготовки впитывающих поверхностей (штукатурки, шпатлевки, гипсокартона), под оклейку обоями, грунтования асбцементных листов и черепичных крыш и т.д. перед покрытием их водно-дисперсионными красками. В неразбавленном виде применяется и для стандартного грунтования, и для создания покрытий при проведении высокоответственных и реставрационных работ. Расход 50-300 г/м <sup>2</sup> .	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Канистра 2 кг.</th> <th>Канистра 5 кг.</th> <th>Канистра 10 кг.</th> <th>Ведро 20 кг.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>7 610</td> <td>7310</td> <td>7010</td> <td>6710</td> </tr> </tbody> </table>	Канистра 2 кг.	Канистра 5 кг.	Канистра 10 кг.	Ведро 20 кг.	7 610	7310	7010	6710								
Канистра 2 кг.	Канистра 5 кг.	Канистра 10 кг.	Ведро 20 кг.																				
7 610	7310	7010	6710																				
КРАСКА ВД-АК ИНТЕРЬЕРНАЯ LUX	Для интерьерного оформления стен и потолков, выполненных из цементных, известково-цементных, известковых, оштукатуренных и гипсовых растворов, а также для окраски обоев. <u>Для помещений с повышенными эксплуатационными и эстетическими требованиями</u> , в помещениях с повышенной влажностью, при окраске путей эвакуации зданий, по поверхностям в медицинских учреждениях, подвергаемых обработке антисептическими средствами; для стен химических производств по старым подготовленным поверхностям. Расход 120-190 г/м <sup>2</sup> на один слой.	9040	9040	8820																			

